

# LINC FEED-38



**Uscita**



**Alimentazione**



L'LF-38 è un trainafilo portatile progettato per resistere alle condizioni ambientali estreme dei cantieri navali ed edili. Il trainafilo è in grado di lavorare con bobine di filo tipo D300 (15 kg) e anche con rocchetti piccoli D200 (5 kg) sia di filo pieno che di filo animato, incluso Innershield. Per i gruppi che lavorano con cavo lungo abbiamo collocato all'interno del trainafilo un misuratore di flusso gas.

Nella progettazione dei trainafilo LINC FEED è stata combinata la facilità di gestione e di controllo da parte del saldatore con un perfetto avanzamento filo. Tutti i trainafilo LINC FEED sono muniti di un robusto sistema di traino a quattro rulli. Dalla spira avvolta fino alla punta della torcia il filo viene guidato in modo scorrevole, senza inceppamenti, garantendo un avanzamento senza problemi. L'LF-38 ha tutte le funzioni dell'LF-37, ma vi aggiunge programmi sinergici e memoria. Questa può immagazzinare fino a 10 procedure preimpostate. Questi programmi possono essere fissati e richiamati facilmente dal trainafilo o dal comando a distanza. Si può passare da un programma ad un altro anche mediante il comando a distanza.

## Procedimenti

MIG, Filo animato

## Vantaggi Lincoln

- Modo di saldatura sinergico
- 10 memorie in cui salvare i parametri di saldatura
- Avanzamento eccellente; gruppo traino standard a 4 rulli
- Portatile ed estremamente resistente
- Flussometro interno
- Avanzamento filo senza problemi
- Multilingue
- Amperometro e Voltmetro con cifre grandi e luminose; permettono la preimpostazione dei parametri prima dell'inizio e la loro lettura durante la saldatura
- Completo come funzioni; 2/4 tempi, Rifornimento cratere e Hot/Soft Start, capacità sinergica e memoria per selezionare le modalità di lavoro preimpostate
- Attrezzato con i collegamenti acqua
- Realizzato secondo la filosofia Lincoln "Solido e Affidabile"
- Garanzia di 3 anni su componenti e manodopera

## L'unità base comprende

- Kit rullini di traino da 1,0-1,2 mm

## Opzioni raccomandate

- Kit rullini traino, Torce MIG, Cassetta comando a distanza

## Generatori opzionali raccomandati

CV-420, STT II, DC 400, DC 655, RANGER 305D, RANGER 405D, V350 PRO

## Per ordinare

K10407 LF-38 aria & acqua

Nome Prodotto	Codice	Alimentazione	Gamma velocità avanzamento filo (m/min)	Gamma diametro filo (mm)		Dimensioni Alt x La x Lu (mm)	Peso netto (kg)
				Pieno	Animato		
LF-38	K10407	42 VAC	2 - 20	0,6 - 1,6	1,0 - 1,6	356 x 188 x 534	16