

Invertec® V145-S



L'Invertec V145-S, è un generatore per saldatura ad elettrodo che offre molto più di quanto vi possiate aspettare da una saldatrice della sua categoria. Grazie all'esclusivo sistema Lincoln **"Arc Force Auto-Regolante"**, infatti, la V145-S regola istantaneamente la corrente di saldatura ed ottimizza la stabilità dell'arco, evitando così incollamenti e riducendo al minimo gli spruzzi.

Un'altra caratteristica esclusiva di questa macchina è la possibilità di selezionare due modalità di saldatura con elettrodo, "Soft" e "Crisp".

Progettata per essere al top per prestazioni ed affidabilità, la V145-S può anche essere utilizzata per la saldatura in Lift TIG.

La V145-S può inoltre essere alimentata con prolunga (oltre 60 m) e da motogeneratori.

Procedimenti

Elettrodo "Soft", Elettrodo "Crisp", Lift TIG

Vantaggi Lincoln

- Caratteristiche d'Arco eccellenti con elettrodi Rutili, Basici e Cellulosici fino a 4 mm di diametro
- "Arc Force Auto-Regolante" intelligente, per evitare incollamenti e ridurre al minimo gli spruzzi
- Due modalità di saldatura con elettrodo, Soft e Crisp, per scegliere la dinamica d'arco più adeguata per ogni tipo di elettrodo
- "Hot Start" incorporato per inneschi sempre perfetti
- Lift TIG in DC, per inneschi senza contaminazioni di tungsteno
- "Ventola solo quando serve", per ridurre la rumorosità e l'ingresso di polveri nella macchina
- Alimentazione 230V/Monofase (16A), sia con prolunga (60m) che da motogeneratore
- Protezione termostatica
- Inverter di ultima generazione: leggera ed incredibilmente efficiente
- Mantello robusto e resistente agli urti
- Maniglia ergonomica e spallaccio come standard
- Valigetta Portatile (opzionale) "Pronta per saldare", che include schermo protettivo, martellino e spazzola
- Progettata in conformità alle Norme IEC974-1 e agli standard CE
- Garanzia di 2 anni su componenti e manodopera

L'unità base comprende

- Cavo di alimentazione 2 mt
- Spallaccio

Opzioni raccomandate

- Kit di saldatura con pinza portaelettrodo e cavo di massa, torcia TIG

Per ordinare

K12009-1 Invertec V145-S 230/1/50-60

K12009-1-P Invertec V145-S 230/1/50-60

Cavo e pinza portaelettrodo, 16mm², 3 mt

Cavo e morsetto di massa, 16mm², 3 mt

Maschera di protezione, martellino e Spazzola

Nome Prodotto	Codice	Alimentazione	Fattore di Intermittenza 40°	Fattore di Intermittenza 20°	Fusibile	Gamma di uscita	Dimensioni Alt x La x Lu	Peso (kg) (mm)
V145-S	K12009-1	230/1/50-60	145A/25,8@35%	145A/25,8@60%	16A (ritardato)	5-145 A	288 x 158 x 392	5,9
V145-S Package	K12009-1-P		105A/24,2V/@100%	120A/24,8V/@100%		Max OCV 75V	600 x 590 x 180	11,7