

# Statiflex e Mobiflex



I bracci di estrazione ProSource LV™ si posizionano facilmente per estrarre un forte flusso d'aria in una serie di applicazioni. Questi bracci da 203 mm di diametro e con sistemi di filtraggio risparmiano manutenzione associando le migliori prestazioni industriali con la migliore economia. I bracci sono leggeri e si posizionano facilmente, restando in posto senza spostarsi. La versatilità è al massimo con la cappa a tavola rotante attrezzabile con lampada e un sensore d'arco che aziona il ventilatore quando avverte la vampa dell'arco. I bracci disponibili sono lunghi 3,0 mt o 3,9 mt sia per sistemi mobili che fissi su muro.

### Vantaggi Lincoln

#### Bracci LFA3.1 e LFA4.1

- Bilanciamento a molla che facilita il posizionamento
- Lunghezza di 3 o 4 mt
- Cappa girevole di 360°

#### Mobiflex 200M e 400-MS

- Filtro LongLife® con trattamento ExtraCoat®
- Rendimento filtro fino a 99,8%
- Energia assorbita dal motore 0,75 kW
- Velocità del motore 2800 giri/1'
- Capacità netta di estrazione 1250 m<sup>3</sup>/h
- Massimo livello di rumore 69 dB(A)
- Bloccascintille in alluminio
- Indicatore di filtro intasato
- Adatto per bracci di estrazione LFA 3.0/3.1/4.0/4.1 o per tubi flessibili di lunghezza massima 10 mt, diametro 200 mm
- Luce di lavoro e interruttore cappa
- Avvio/arresto automatico
- Filtro a carbone attivo (Mobiflex 400-MS)

# Statiflex 6000-MS



Per il filtraggio centralizzato scegliete l'Unità centrale di filtraggio Statiflex 6000-MS. Con una capacità di 6.375 m<sup>3</sup>/h lo Statiflex 6000-MS può provvedere a filtrare fino a quattro bracci di estrazione contemporaneamente.

### Vantaggi Lincoln

- Superficie di filtraggio 150 m<sup>2</sup>
- Contenitore dei residui del filtraggio: 100 litri
- Serve a 4 bracci di estrazione, o più se si usa il sensore automatico di avvio/arresto
- Pulizia automatica del filtro
- Rendimento del 99,8%
- Utilizzabile anche per cappe larghe o banchi a risucchio verso il basso

## Miniflex



Con la nuova Miniflex della Lincoln Electric la protezione del saldatore dall'inhalazione di fumi di saldatura potenzialmente nocivi è divenuta molto facile. L'estrattore di fumi è portatile ed eccelle in prestazioni, progetto e comodità di manovra.

La protezione dei saldatori è adesso possibile per tutte le attività di saldatura e tutte le situazioni, perché il Miniflex è impiegabile in spazi ristretti e altri posti non accessibili ad altri estrattori di fumi.

### Vantaggi Lincoln

- Numero di motori: 2
- Consumo dei motori: 2 x 1 kW
- Interruttore automatico di avvio/arresto di standard
- Capacità massima di estrazione: - posizione 1: 160 m<sup>3</sup>/h  
- posizione 2: 230 m<sup>3</sup>/h

Livello sonoro con torcia di estrazione installata: 70 dB

Filtro principale con blocca scintille: 12 m<sup>2</sup>

Rendimento filtro: 99,9%

Filtro a carbone attivo: opzionale

Ruote: standard

Peso: 15 kg

Indicatore di filtro intasato e BIA-W3: opzionali

### Per ordinare

7603001700

Miniflex

